



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01112962

Exemplaire conservé par le centre

<b>TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE</b>	<b>DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle volontaire total	26/11/2019	19006269

<b>FONCTIONS CONTRÔLÉES</b>	<b>DÉFAILLANCES CONSTATÉES</b>
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÈMENT : S062T100
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÈMENT : 062T1025
NOM ET PRENOM : LEFEBVRE BERNARD
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EH-285-JT (F)	08/12/2016	08/12/2016
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	TUCSON	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMAJ3815GHJ302381	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10HMCVP002W313	GO	
Document(s) présenté(s)		
Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice		

<b>KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
119447

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>				
	<b>AVANT</b>		<b>ARRIERE</b>	
	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-7.1 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	0 %		4 %	
<b>Forces verticales</b> :		967 daN		649 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	364 daN	326 daN	215 daN	197 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	364 daN	326 daN	215 daN	197 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité (0.5 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.1 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.0 %		-2.0 %	