



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 32650686

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/03/2026		26301760	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/03/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 16/03/2027					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T1397					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GC-978-EX (F)		05/10/2021		05/10/2021	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1VA000567377537		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
VAEM00A16DU013H3T0		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
121619					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GC-978-EX CT:16/03/2028 POLLU:16/03/2027 N° D'AGRÈMENT : S062T100 N° SÉRIE : VF1VA000567377537 N° D'IMPRIMÉ : T32650686 S062T100 26301760 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+5.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %		8 %	
Forces verticales :		1266 daN		1069 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		455 daN	454 daN	393 daN	428 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :		455 daN	454 daN	393 daN	428 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 74 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %		-1.8 %			