



N° D'IMPRIMÉ T 01175937

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		19/06/2025		25000243	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T210					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : RUE ADAM GRUNEWALD 62136 LESTREM Tél : 03.21.25.00.00					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T0408					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GP-594-TZ (F)		26/06/2023		26/06/2023	
Marque		Désignation commerciale			
MAN		TGE			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WMA16VUZ7P9023681		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
ZSZCD6CDRECU2NN350VSHM6F60042A7GT0D3DOC		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
15496					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		4 %	
Forces verticales :		1417 daN		1505 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		512 daN	468 daN	461 daN	465 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :		512 daN	468 daN	461 daN	465 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		65 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 34 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.5 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :		-1.6 %		-1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.5 %		-0.5 %	