



N° D'IMPRIMÉ T 01297894

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		03/07/2025		25007952	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12EF P12F3 Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T0408					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GS-424-MH (F)		20/11/2023		20/11/2023	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		308			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR3F3DGXTPY649720		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP202V359		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
41048					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		1 %	
Forces verticales :		954 daN		671 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		386 daN	375 daN	255 daN	250 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		386 daN	375 daN	255 daN	250 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 77 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.11 % Lambda : 1.016					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -1.9 %					