

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle volontaire total		24/02/2026		26008147																																																																																																			
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																																																					
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AV 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AR 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures D																																																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S062T100																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 062T1368																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
GS-943-FC (F)		03/11/2023		31/08/2023																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
RENAULT		MASTER																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF1MA000071601264		N1		CTTE																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
N10RENC2F20C676		GO																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																					
49853																																																																																																							
		<table><tr><td></td><td>G</td><td>AVANT</td><td>D</td><td>G</td><td>ARRIERE</td><td>D</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>8 %</td><td></td><td></td><td>23 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1323 daN</td><td></td><td></td><td>863 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>419 daN</td><td></td><td>470 daN</td><td>325 daN</td><td></td><td>302 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>11 %</td><td></td><td></td><td>8 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>419 daN</td><td></td><td>470 daN</td><td>325 daN</td><td></td><td>302 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td>69 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>21 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.53 m-1)</td><td>C3:<0.1 m-1</td><td>C4:<0.1 m-1</td><td>C5:<0.1 m-1</td><td>Moyenne:<0.1 m-1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td>-1.0 %</td><td></td><td>-1.5 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-6.1 %</td><td></td><td>-7.7 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.9 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %			23 %		Forces verticales :		1323 daN			863 daN		Frein de service							Forces de freinage :	419 daN		470 daN	325 daN		302 daN	Déséquilibre (<20%) :		11 %			8 %		Forces de freinage (efficacité) :	419 daN		470 daN	325 daN		302 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.53 m-1)	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1			Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.5 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-6.1 %		-7.7 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.9 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %			23 %																																																																																																		
Forces verticales :		1323 daN			863 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	419 daN		470 daN	325 daN		302 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		11 %			8 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	419 daN		470 daN	325 daN		302 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.53 m-1)	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1																																																																																																			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.5 %																																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-6.1 %		-7.7 %																																																																																																				