



N° D'IMPRIMÉ T 01291878

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		23/09/2025		25008014	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.1.3.b.2. COMMUTATION (PHARES) : Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T0227					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
HA-759-QN (F)		05/12/2024		05/12/2024	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR7CCHPVXRT162473		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP206K116		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
3338					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		10 %	
Forces verticales :		776 daN		467 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		294 daN	256 daN	166 daN	143 daN
Déséquilibre (<20%) :		13 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :		294 daN	256 daN	166 daN	143 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -2.2 %					